


1486

ATITIKTIES DEKLARACIJA

- 1. Gaminio pavadinimas:** vienasluoksnė bituminė ritininė danga
MONOLight
- 2. Gaminio atitikties nuostatos:** PN-EN 13707:2006 ir EN 13707:2004
- 3. Gamintojas:** Icopal SA, 98-220 Zdunska Wola, ul.Laska 169/197, Lenkija
- 4. Gaminio aprašymas:** SBS modifikuoto bitumo ritininė danga, išmatavimai 1,0 m x 5,0 m, prilydoma bei mechaniškai tvirtinama.
- 5. Paskirtis:** vienasluoksnė bituminė ruloninė danga sutapdintiems stogams įrengti.
- 6. Gaminio sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:**
 - bituminės dangos rulonai turi būti apsaugoti nuo purvo, drėgmės ir mechaninių pažeidimų,
 - rulonai transportuojami ir sandėliuojami ant tvirto pagrindo, statmenai paviršiui,
 - nelaikyti bituminės dangos ant tiesioginės saulės spindulių.
- 7. Įstaiga išdavusi kokybės kontrolės sertifikatą:** Nr. 1486, COBR PIB, 40-157 Katowice, Al. W. Korfanteo 193. Gamyklos produkcijos kontrolės pažymėjimas N.1486 – CPD – 0041.

Pardavimų vadybininkė

Dainora Oganauskienė



1486

ICOPAL SA, 98-220 Zdunska Wola, ul.Laska 169/197, Lenkija

06
1486-CPD-0041

EN 13707

SBS modifikuoto bitumo ruloninė danga, išmatavimai 1,0 m x 5,0 m

Išorinis ugnies poveikis: NPD

Degumas: E

Nutraukimo jėga tempiant:

- *išilgine kryptimi: 1000 N/50 mm ± 200 N/50 mm*
- *skersine kryptimi: 800 N/50 mm ± 200 N/50 mm*

Santykinis pailgėjimas, %:

- *išilgine kryptimi 50 ± 10*
- *skersine kryptimi 50 ± 10*

Atsparumas statinei apkrovai: 20 kg

Atsparumas smūgiui: 10 mm

Nepralaidumas vandeniui: atsparus 10 kPa

Lankstumas: - 25 °C